

HATTAT 240S

MODEL	240S Bahçe		240S Kompakt	
	2WD	4WD	2WD	4WD
Motor	Perkins		Perkins	
Emisyon Tipi	Euro3	Euro3	Euro3	Euro3
Motor Seri Kodu	1103D-33	1103D-33	1103D-33	1103D-33
Azami Motor Gücü kW / BG / rpm (ISO 14396)	36,9 / 50 / 2200	36,9 / 50 / 2200	36,9 / 50 / 2200	36,9 / 50 / 2200
Azami Motor Torku Nm / rpm	196 / 1400	196 / 1400	196 / 1400	196 / 1400
Silindir Hacmi (cm ³) / Silindir Sayısı	3300 / 3	3300 / 3	3300 / 3	3300 / 3
Silindir Çapı x Strok (mm)	105x127	105x127	105x127	105x127
Hava Filtresi Tipi	Kuru Filtre	Kuru Filtre	Kuru Filtre	Kuru Filtre
Aspirasyon	Doğal	Doğal	Doğal	Doğal
Diferansiyel Kilidi & Tahrikli Ön Aks				
Diferansiyel Kilidi Kumanda Tahriki	Mekanik	Mekanik	Mekanik	Mekanik
Dört Çeker Kumanda Tahriki		Mekanik		Mekanik
Kuyruk Mili				
IPTO	Bağımsız, hidrolik kumandalı, motordan hareketli		Bağımsız, hidrolik kumandalı, motordan hareketli	
PTO Devri dev/dak.	540 (1906)	540 (1906)	540 (1906)	540 (1906)
Canlı PTO	Motordan ve tekerlekten hareketli, tek hızlı	Motordan hareketli, tek hızlı	Motordan ve tekerlekten hareketli, tek hızlı	Motordan hareketli, tek hızlı
PTO Devri dev/dak.	540 (1685)	540 (1685)	540 (1685)	540 (1685)
PTO Gücü (kw)	30	30	30	30
Arka Aks ve Frenler				
Tipi	Yağ banyolu bronz disk	Yağ banyolu bronz disk	Yağ banyolu bronz disk / Kampana	Yağ banyolu bronz disk
Kumanda	Mekanik	Mekanik	Mekanik	Mekanik
Disk Adedi	4 (Her bir tarafta)	4 (Her bir tarafta)	4 (Her bir tarafta)	4 (Her bir tarafta)
Fren Pedalları	Askılı	Askılı	Askılı / Döküm	Askılı
Park Freni	Mekanik	Mekanik	Mekanik	Mekanik
Vites Kutusu				
Vites Kutusu Tipi	Senkromeçli / Düz (Kara Şanzuman)	Senkromeçli	Senkromeçli / Düz (Kara Şanzuman)	Senkromeçli
Vites Sayısı	8 + 2	8 + 2	8 + 2	8 + 2
Vites Kutusu Debriyajı	Çift Balatalı Kuru Tip	Tek Balatalı Kuru Tip	Çift Balatalı Kuru Tip / Tek Balatalı Kuru Tip	Tek Balatalı Kuru Tip
Azami Hız;min.-max km / Motor Devri; RPM	2 - 38 / 2200	2 - 38 / 2200	2 - 38 / 2200	2 - 38 / 2200
Hidrolik ve Üç Nokta Askı Sistemi				
Azami Pompa Debisi / Pompa Pasıncı, (lt/dak)/bar	31 lt/dk - 185 bar	31 lt/dk - 185 bar	31 lt/dk - 185 bar	31 lt/dk - 185 bar
Fonksiyonlar	Derinlik, Pozisyon, Hassasiyet Kontrol		Derinlik, Pozisyon, Hassasiyet Kontrol	
Hidrolik Güç Çıkışı, çıkış/valf sayısı	2/1	2/1	2/1 - Damper	2/1
Maksimum Kaldırma Kapasitesi (kg)	1650	1650	1650	1650
Direksiyon Tipi	Hidrostatik	Hidrostatik	Hidrostatik	Hidrostatik
Kapasiteler				
Yakıt Tankı (lt)	48	48	48	48
Motor Karteri (lt)	6,9	6,9	6,9	6,9
Motor Soğutma Sistemi (lt)	12	12	12	12
Hidrolik Sistem (lt)	35	35	35	35
Ağırlıklar ve Ölçüler				
Toplam Yüksüz Ağırlık - (kg)	2080	2500	2080	2500
Ön Ağırlık (adet x kg/adet)	4x22	6x22	4x22	6x22
Çeki Pimli Ön Ağırlık (adet x kg/adet)	1x40	1x40	1x40	1x40
Arka Ağırlık (kg) İç / Dış	2x41 / 2x30	2x41 / 2x30	2x41	2x41
Toplam Uzunluk (mm)	3800	3800	3800	3800
Dingil Açıklığı (mm)	1890	1980	1890	1980
Ön İz Genişliği (mm)	1460 / 1730	1460 / 1730	1460 / 1730	1460 / 1730
Arka İz Genişliği (mm)	1415 / 1710	1415 / 1710	1415 / 1710	1415 / 1710
Toplam Genişlik (mm)	1940 / 2100	1940 / 2100	1940 / 2100	1940 / 2100
Toplam Yükseklik (mm) Rops Üzerinden	2350	2350	2560	2560
Lastik Seçenekleri (2WD)				
1. opsiyon (Ön)	5,50 - 16	280/70R16	6.00 - 16	280/70R20
1. opsiyon (Arka)	13,6/12 - 24	360/85R24	13.6/12 - 28	340/85R28
2. opsiyon (Ön)	5,50 - 16	280/70R16	6.50 - 16	300/70R20
2. opsiyon (Arka)	13,6/12 - 28	320/85R24	14.9/12 - 28	380/85R28

Tem.18

Hattat Traktör Sanayi ve Ticaret A.Ş. Bu broşürde belirtilen dizaynları ve teknik bilgilerini değiştirme hakkını saklı tutar. Kullanılan fotoğraflar, teknik özellikler Türkiye Pazarına sunulmayan veya opsiyonel özellikler içerebilir.

HATTAT 255T

MODEL	255T Bahçe		255T Kompakt	
	2WD	4WD	2WD	4WD
Motor				
Emisyon Tipi	Euro3	Euro3	Euro3	Euro3
Motor Seri Kodu	1103D-33TA	1103D-33TA	1103D-33TA	1103D-33TA
Azami Motor Gücü kW / BG / rpm (ISO 14396)	44,0 / 60 / 2200	44,0 / 60 / 2200	44,0 / 60 / 2200	44,0 / 60 / 2200
Azami Motor Torku Nm / rpm	251 / 1400	251 / 1400	251 / 1400	251 / 1400
Silindir Hacmi (cm ³) / Silindir Sayısı	3300 / 3	3300 / 3	3300 / 3	3300 / 3
Silindir Çapı x Strok (mm)	105x127	105x127	105x127	105x127
Hava Filtresi Tipi	Kuru Filtre	Kuru Filtre	Kuru Filtre	Kuru Filtre
Aspirasyon	Turbo Intercooler	Turbo Intercooler	Turbo Intercooler	Turbo Intercooler
Diferansiyel Kilidi & Tahrikli Ön Aks				
Diferansiyel Kilidi Kumanda Tahriki	Mekanik	Mekanik	Mekanik	Mekanik
Dört Çeker Kumanda Tahriki				
Kuyruk Mili				
IPTO	Bağımsız, hidrolik kumandalı, motordan hareketli	Bağımsız, hidrolik kumandalı, motordan hareketli	Bağımsız, hidrolik kumandalı, motordan hareketli	Bağımsız, hidrolik kumandalı, motordan hareketli
PTO Devri dev/dak.	540 (1906)	540 (1906)	540 (1906)	540 (1906)
Canlı PTO	Motordan hareketli, tek hızlı	Motordan hareketli, tek hızlı	Motordan hareketli, tek hızlı	Motordan hareketli, tek hızlı
PTO Devri dev/dak.	540 (1685)	540 (1685)	540 (1685)	540 (1685)
PTO Gücü (kw)	34	34	34	34
Arka Aks ve Frenler				
Tipi	Yağ banyolu bronz disk	Yağ banyolu bronz disk	Yağ banyolu bronz disk	Yağ banyolu bronz disk
Kumanda	Mekanik	Mekanik	Mekanik	Mekanik
Disk Adedi	4 (Her bir tarafta)	4 (Her bir tarafta)	4 (Her bir tarafta)	4 (Her bir tarafta)
Fren Pedalları	Askılı	Askılı	Askılı	Askılı
Park Freni	Mekanik	Mekanik	Mekanik	Mekanik
Vites Kutusu				
Vites Kutusu Tipi	Senkromeçli	Senkromeçli	Senkromeçli	Senkromeçli
Vites Sayısı	8 + 2	8 + 2	8 + 2	8 + 2
Vites Kutusu Debriyajı	Tek Balatalı Kuru Tip	Tek Balatalı Kuru Tip	Tek Balatalı Kuru Tip	Tek Balatalı Kuru Tip
Azami Hız;min.-max km / Motor Devri; RPM	2 - 38 / 2200	2 - 38 / 2200	2 - 38 / 2200	2 - 38 / 2200
Hidrolik ve Üç Nokta Askı Sistemi				
Azami Pompa Debisi / Pompa Pasıncı, (lt/dak)/bar	31 lt/dk - 185 bar	31 lt/dk - 185 bar	31 lt/dk - 185 bar	31 lt/dk - 185 bar
Fonksiyonlar	Derinlik, Pozisyon, Hassasiyet Kontrol	Derinlik, Pozisyon, Hassasiyet Kontrol	Derinlik, Pozisyon, Hassasiyet Kontrol	Derinlik, Pozisyon, Hassasiyet Kontrol
Hidrolik Güç Çıkışı, çıkış/valf sayısı	2/1 - 4/2	2/1 - 4/2	2/1 - 4/2	2/1 / 4/2
Maksimum Kaldırma Kapasitesi (kg)	1650	1650	1650	1650
Direksiyon Tipi	Hidrostatik	Hidrostatik	Hidrostatik	Hidrostatik
Kapasiteler				
Yakıt Tankı (lt)	56	56	56	56
Motor Karteri (lt)	6,9	6,9	6,9	6,9
Motor Soğutma Sistemi (lt)	10,8	10,8	10,8	10,8
Hidrolik Sistem (lt)	35	35	35	35
Ağırlıklar ve Ölçüler				
Toplam Yüksüz Ağırlık - 2wd (kg)	2250	2550	2250	2550
Ön Ağırlık (adet x kg/adet)	6x22	6x22	6x22	6x22
Çeki Pimli Ön Ağırlık (adet x kg/adet)	1x40	1x40	1x40	1x40
Arka Ağırlık (kg) İç / Dış	2x41 / 2x30	2x41 / 2x30	2x41 / 2x30	2x41 / 2x30
Toplam Uzunluk (mm)	3800	3800	3800	3800
Dingil Açıklığı (mm)	1980	1980	1980	1980
Ön İz Genişliği (mm)	1460 / 1730	1460 / 1730	1460 / 1730	1460 / 1730
Arka İz Genişliği (mm)	1415 / 1710	1415 / 1710	1415 / 1710	1415 / 1710
Toplam Genişlik (mm)	1940 / 2100	1940 / 2100	1940 / 2100	1940 / 2100
Toplam Yükseklik (mm) Rops Üzerinden	2350	2560	2350	2560
Lastik Seçenekleri (2WD)				
1. opsiyon (Ön)	5,50 - 16	280/70R16	6,00 - 16	280/70R20
1. opsiyon (Arka)	13,6/12 - 24	360/85R24	13,6/12 - 28	340/85R28
2. opsiyon (Ön)	5,50 - 16	280/70R16	6,50 - 16	300/70R20
2. opsiyon (Arka)	13,6/12 - 28	320/85R24	14,9/13 - 28	380/85R28