

HATTAT 240 S

MODEL	240 S 2WD
Motor	Perkins
Emisyon Tipi	Euro3
Motor Seri Kodu	1103D-33
Azami Motor Gücü kW / BG / rpm (ISO 14396)	36,9 / 50 / 2200
Azami Motor Torku Nm / rpm	196 / 1400
Silindir Hacmi (cm ³) / Silindir Sayısı	3300 / 3
Silindir Çapı x Strok (mm)	105x127
Hava Filtresi Tipi	Kuru Filtre
Aspirasyon	Doğal
Diferansiyel Kilidi & Tahrikli Ön Aks	
Diferansiyel Kilidi Kumanda Tahriki	Mekanik
Kuyruk Mili	
IPTO	Bağımsız, hidrolik kumandalı, motordan hareketli
PTO Devri dev/dak.	540 (1906)
Canlı PTO	Motordan ve tekerlekten hareketli, tek hızlı
PTO Devri dev/dak.	540 (1685)
PTO Gücü (kw)	30
Arka Aks ve Frenler	
Tipi	Yağ banyolu bronz disk / Kampana
Kumanda	Mekanik
Disk Adedi	4 (Her bir tarafta) / -
Fren Pedalları	Askılı / Döküm
Park Freni	Mekanik
Vites Kutusu	
Vites Kutusu Tipi	Senkromeçli / Düz (Kara Şanzuman)
Vites Sayısı	8 + 2
Vites Kutusu Debriyajı	Çift Balatalı Kuru Tip / Tek Balatalı Kuru Tip
Azami Hız;min.-max km / Motor Devri; RPM	2 - 38 / 2200
Hidrolik ve Üç Nokta Askı Sistemi	
Azami Pompa Debisi / Pompa Pasıncı, (lt/dak)/bar	31 lt/dk - 185 bar
Fonksiyonlar	Derinlik, Pozisyon, Hassasiyet Kontrol
Hidrolik Güç Çıkışı, çıkış/valf sayısı	2/1 - Damper
Maksimum Kaldırma Kapasitesi (kg)	1650
Direksiyon Tipi	Hidrostatik
Kapasiteler	
Yakıt Tankı (lt)	48
Motor Karteri (lt)	6,9
Motor Soğutma Sistemi (lt)	10
Hidrolik Sistem (lt)	35
Ağırlıklar ve Ölçüler (Bahçe)	
Toplam Yüksüz Ağırlık - 2wd (kg)	2100
Ön Ağırlık (adet x kg/adet)	4 x 22
Çeki Pimli Ön Ağırlık (adet x kg/adet)	1 x 40
Arka Ağırlık (kg) İç / Dış	2x45 / 2x30
Toplam Uzunluk - 2wd (mm)	3550
Dingil Açıklığı - 2wd (mm)	1890
Toplam Genişlik (mm)	1680
Toplam Yükseklik (mm) Rops Üzerinden	2350
Ağırlıklar ve Ölçüler (Compact)	
Toplam Yüksüz Ağırlık - 2wd (kg)	2180
Ön Ağırlık (adet x kg/adet)	4 x 22
Çeki Pimli Ön Ağırlık (adet x kg/adet)	1 x 40
Arka Ağırlık (kg) İç / Dış	2x41
Toplam Uzunluk - 2wd (mm)	3550
Dingil Açıklığı - 2wd (mm)	1890
Toplam Genişlik (mm)	1680
Toplam Yükseklik (mm) Rops Üzerinden	2390
Lastik Seçenekleri (2WD)	
1. opsiyon (Ön)	6.00-16
1. opsiyon (Arka)	13.6/12-28
2. opsiyon (Ön)	6.50-16
2. opsiyon (Arka)	14.9/13-28
3. opsiyon (Ön)	5,50 - 16
3. opsiyon (Arka)	13,6/12-24