

HATTAT T4075/T4080/T4090/T4100/T4110

MODEL	T 4075 4wd	T 4080 4wd	T 4090 4wd	T 4100 4wd	T 4110 4wd
Motor	Perkins				
Emisyon Tipi	Euro3				
Motor Seri Kodu	1104D-44TA				
Azami Motor Gücü kW / BG / rpm (ISO 14396)	55,5 / 75 / 2200	60,5 / 82 / 2200	68 / 92 / 2200	74,9 / 102 / 2200	81 / 110 / 2200
Azami Motor Torku Nm / rpm	307 / 1400	352 / 1400	393 / 1400	416 / 1400	430 / 1400
Silindir Hacmi (cm ³) / Silindir Sayısı	4400 / 4				
Silindir Çapı x Strok (mm)	105 x 127				
Hava Filtresi Tipi	Kuru Tip, Uyarı Göstergeli				
Aspirasyon	Turboşarj ve Intercooler				
Diferansiyel Kilidi & Tahrikli Ön Aks					
Diferansiyel Kilidi Kumanda Tahrikli	12 + 12 Elektro Hidrolik		24+24 Elektro Hidrolik		
Dört Çeker Kumanda Tahrikli	12 + 12 Elektro Hidrolik		24+24 Elektro Hidrolik		
Kuyruk Mili					
Tipi	Bağımsız				
Kuyruk Mili Devri, dev/dak (motor devri)	540 (1890)		540 (1890)		540 (1890)
Kuyruk Mili Devri, dev/dak (motor devri)	540E (1594)		540E (1594)		1000 (2074)
PTO Hi-Shift	-		Standart		
Fren					
Servis Freni	Çok Diskli Yağlı Tip - Hidrolik Tahrikli				
Dört Tekerden Frenleme Sistemi	12+12 ve 24+24 Şanzımanda Dört Çeker ile Dört Tekerden Frenleme Sistemi Otomatik				
Park Freni	Mekanik El Kolu ile Kumandalı				
Vites Kutusu					
Vites Kutusu Tipi	Tam Senkromeçli 12 + 12R Shuttle Şanzıman		Tam Senkromeçli 24 + 24R Shuttle Şanzıman		
Direksiyon Altı Shuttle	12+12 şanzımanda standart		Standart		
Debriyaj Hi-Shift	-		Standart		
Vites Kutusu Debriyajı	Kuru Tip Çift Diskli Debriyaj Pedalı İle Kumandalı				
Hidrolik ve Üç Nokta Askı Sistemi					
Azami Pompa Debisi / Pompa Pasıncı, (lt/dak)/bar	45 / 195		56 / 165		
Fonksiyonlar	Mekanik kontrollü, Pozisyon, Çeki (Oto-Lift)		Elektronik kontrollü, Pozisyon, Çeki (Oto-Lift)		
Hidrolik Güç Çıkışı, çıkış/valf sayısı	4 / 2		8 / 4		
Maksimum Kaldırma Kapasitesi (kg)	3500		4500		
Çamurluk Üstü Hidrolik Kumandası	-		Standart		
Kapasiteler					
Yakıt Tankı (lt)	125				
Motor Karteri (lt)	10		10		10
Motor Soğutma Sistemi (lt)	15,5		15,5		15,5
Hidrolik Sistem (lt)	40		40		45
Ön Diferansiyel (lt)	6		6		6
Sağ ve Sol Poryalar (lt)	2 x 0,8		2 x 0,8		2 x 0,8
Hidrolik Fren (lt)	0,3		0,3		0,3
Ağırlıklar ve Ölçüler (Kabinli Modeller)					
Toplam Traktör Ağırlığı (kg)	3840		3880		4060
Ön Ağırlık (kg)	8x43 + 17		10x43 + 17		14x40
Arka Ağırlık (kg)	2x70		2x70 / 2x80		2x70 / 2x80
Toplam Uzunluk (mm)	4610		4610		4610
Dingil Açıklığı (mm)	2400		2400		2400
Toplam Genişlik (mm)	1.738 / 1.938		1938		1938
Toplam Yükseklik (mm)	2880		2880		2880
Ön İz Genişliği (mm)	1460-1730		1460-1730		1460-1730
Arka İz Genişliği (mm)	1415-1710		1415-1710		1415-1710
Alt Açıklık (mm)	429		429		429
Ağırlıklar ve Ölçüler (Ropslu ve Gölgeleli)					
Toplam Traktör Ağırlığı (kg)	3680		3720		3720
Ön Ağırlık (kg)	8x43 + 17		10x43 + 17		-
Arka Ağırlık (kg)	2x70		2x70 / 2x80		-
Toplam Uzunluk (mm)	4604		4610		-
Dingil Açıklığı (mm)	2400		2400		-
Toplam Genişlik (mm)	1.738 / 1.938		1938		-
Toplam Yükseklik (mm)	2625		2650		-
Ön İz Genişliği (mm)	1460-1730		1460-1730		-
Arka İz Genişliği (mm)	1415-1710		1415 / 1710		-
Alt Açıklık (mm)	-		455		-
Lastik Seçenekleri					
1. opsiyon (Ön)	11,2-24		340/85R24		340/85R24
1. opsiyon (Arka)	16,9/14-30		420/85R34		420/85R34
2. opsiyon (Ön)	12,4-24		320/85R28		380/70R24
2. opsiyon (Arka)	13,6/12-36		380/85R38		480/70R34
3. opsiyon (Ön)	360/70R24		-		320/85R28
3. opsiyon (Arka)	420/85R30		-		380/85R38
4. opsiyon (Ön)	340/85R24		-		320/85R28
4. opsiyon (Arka)	340/85R38		-		420/85R38
Sürücü Mahalli					
Kabin	HV/HVAC Geniş Kabin Ve Yardımcı Koltuklu				
Platfom	Yeni Tip Ergonomik Açık Platfom + Rops + Güneşlik				

Hattat Traktör Sanayi ve Ticaret A.Ş. Bu broşürde belirtilen dizaynları ve teknik bilgilerini değiştirme hakkını saklı tutar. Kullanılan fotoğraflar, Teknik Özellikler Türkiye pazarına sunulmayan veya opsiyonel özellikler içerebilir.