

MODEL	A104	A114	A124	A134
Motor [Agco Power]	44AWFC	44AWFC	44AWFC	44AWFC
Emisyon seviyesi	Tier 4F / Stage 4	Tier 4F / Stage 4	Tier 4F / Stage 4	Tier 4F / Stage 4
Silindir sayısı [adet]	4	4	4	4
Maksimum güç [kW/hp/rpm]	75/100/2000	82/110/2000	89/120/2000	96/130/2000
Maksimum tork [Nm/rpm] (ISO 14396)	410/1500	417/1500	510/1500	540/1500
Yakıt tankı [litre]	180	180	180	180
AdBlue tankı [litre]	20	20	20	20
Şanzıman				
Power Shuttle	Standart	Standart	Standart	Standart
Vites sayısı	12 ileri +12 geri	12 ileri +12 geri	12 ileri +12 geri	12 ileri +12 geri
12+12R hız aralığı [2200 rpm]	2,2 - 40 km/h*	2,2 - 40 km/h*	2,2 - 40 km/h*	2,2 - 40 km/h*
Sürüngen vites [düğmeli] (24+24R)	Opsiyonel	Opsiyonel	Opsiyonel	Opsiyonel
24+24R hız aralığı [2200 rpm]	0,16 - 40 km/h*	0,16 - 40 km/h*	0,16 - 40 km/h*	0,16 - 40 km/h*
Diferansiyel kilidi	Elektro-Hidrolik	Elektro-Hidrolik	Elektro-Hidrolik	Elektro-Hidrolik
4WD	Elektro-Hidrolik	Elektro-Hidrolik	Elektro-Hidrolik	Elektro-Hidrolik
Kuyruk Mili [2 ve ya 3 hızlı]				
Kavrama tipi	Elektro-Hidrolik	Elektro-Hidrolik	Elektro-Hidrolik	Elektro-Hidrolik
540/540E [rpm] (standart)	1920/1560	1920/1560	1920/1560	1920/1560
540/1000 [rpm] (opsiyonel)	1920/1960	1920/1960	1920/1960	1920/1960
540/540E/1000 [rpm] (opsiyonel)	1920/1560/1960	1920/1560/1960	1920/1560/1960	1920/1560/1960
Hidrolikler				
Pompa kapasitesi [litre/dak]	98	98	98	98
Pompa basıncı [bar]	200	200	200	200
3 nokta askı sistemi	Kategori 2	Kategori 2	Kategori 3	Kategori 3
3 nokta askı sistemi kontrolleri	Elektro-Hidrolik kontrollü derinlik ayarı, indirme hızı, kaldırma yüksekliği, hassasiyet ve hidrolik koruma			
Kaldırma kapasitesi [kg]	4000	4000	5000	5000
Boyutlar ve Ağırlıklar				
Traktör ağırlığı (depo dolu, ilave ağırlıksız) [kg]	4300**	4300**	4510***	4510***
Ön ağırlıklar [adet x kg]	10x40	10x40	10x40	10x40
Arka ağırlıklar [adet x kg]	2x50	2x50	2x50	2x50
Dingil açıklığı [mm]	2430	2430	2500	2500
Uzunluk, ön ağırlıklar dahil [mm]	4703	4703	4735	4735
Genişlik [mm]	2320	2320	2320	2320
Yükseklik [mm]	2764	2764	2789	2789
Alt açıklık [mm]	500	500	520	520
Arka iz genişliği [mm] ****	1533 - 1933	1533 - 1933	1644 - 2044	1644 - 2044
Ön iz genişliği [mm] ****	1300 - 2000	1300 - 2000	1300 - 2004	1300 - 2004
Lastikler				
Standart (Lastik opsiyonları için bayiniz ile irtibata geçiniz)	420/85R34 + 13.6R24 Michelin		420/85R34 + 13.6R24 Michelin	

Hattat Traktör Sanayi ve Ticaret A.Ş. bu tabloda belirtilen dizaynları ve teknik bilgilerinin değiştirme hakkını saklı tutar.

* 16.9x34, ** 13.6R28, 420/85R38, *** 420/70R28, 520/70R38, ****340/85R38