

MODEL	N104	N114	N114e	N124	N134	N154	N154e	N174
<b>MOTOR [Agco Power]</b>	44AWF				49AWF			
Silindir [adet/litre]	4/4,4				4/4,9			
Emisyon seviyesi	Tier 4F / Stage 4							
Maksimum güç [Hp/rpm] (ISO 14396)	105/1900	115/1900	115/1750	125/1900	135/2100	155/2100	155/1900	165/2100
Boost ile maksimum güç [Hp]	115/1900	125/1900	125/1750	135/1900	145/2100	165/2100	165/1900	201/2100
Maksimum tork [Nm/rpm]	470/1500	500/1500	540/1250	550/1500	570/1500	610/1500	660/1250	680/1500
Boost ile maksimum tork [Nm/rpm]	510/1500	540/1500	570/1250	580/1500	620/1500	660/1500	700/1250	800/1500
Yakıt tankı kapasitesi [litre]	265	265	265	265	265	265	265	265
AdBlue tankı [litre]	45	45	45	45	45	45	45	45
<b>Şanzıman</b>								
HiTech5	x	x	x	x	x	x	x	x
Active					x	x	x	x
Versu					x	x	x	x
Direct					x	x	x	x
<b>Üç nokta askı sistemi</b>								
Kaldırma kapasitesi [kg]	6300	6300 /7800	6300/7800	7800	7800	7800	7800	7800
Ön üç nokta askı sistemi kaldırma kapasitesi [kg]	3500 (opsiyonel)							
<b>Lastikler / Boyutlar / Ağırlıklar</b>								
Lastikler	460/85R38	520/85R38						
Akslar arası mesafe [mm]	2665	2665	2665	2665	2665	2665	2665	2665
Uzunluk [mm]	4656	4656	4656	4656	4656	4656	4656	4656
Yükseklik [mm]	2910	2960	2960	2960	2960	2960	2960	2960
Dönüş yarı çapı [mm] (600/65R28)	4500	4500	4500	4500	4500	4500	4500	4500
Alt açıklık [mm]	505	550	550	550	550	550	550	550
Ön ağırlıklar [adet x kg]	10x55	10x55	10x55	10x55	10x55	10x55	10x55	10x55
Blok ön ağırlık (opsiyonel) [kg]	600	600	600	600	600	600	600	600
Arka ağırlıklar [adet x kg]	2x50	2x50	2x50	2x50	2x50	2x50	2x50	2x50
Toplam ağırlık (ek ağırlıksız + dolu tank ile) [kg]	5350	6100	6100	6100	6300	6300	6300	6300

## ŞANZIMAN SEÇENEKLERİ VE HİDROLİK SİSTEM

Şanzıman Yapısı	HiTech5	Active	Versu	Direct
5 kademe PowerShift + sürünge	Standart	Standart	Standart	-
CVT	-	-	-	Standart
Hızlar, min. - maks.	0,6 - 40 km/h	0,6 - 40 km/h	0,6 - 40 km/h	0,0 - 40 km/h
Çalışma alanları	A,B,C,D	A,B,C,D	A,B,C,D	A,B,C,D
Toplam vites sayısı	30 + 30	30 + 30	30 + 30	CVT
SmartTouch [Dokunmatik ekranlı kolçak]	-	-	Standart	Standart
<b>Hidrolikler</b>				
Hidrolik sistem	Açık Merkezli	Yüke Duyarlı [LS]	Yüke Duyarlı [LS]	Yüke Duyarlı [LS]
Valf kontrolü	Mekanik	Mekanik	Elektronik	Elektronik
Pompa kapasitesi (opsiyonel) [litre]	73 [90]	115 [160/200]	115 [160/200]	115 [160/200]
Pompa basıncı [bar]	205	205	205	205
Ekipman için kullanılabilir yağ miktarı [litre]	40	47	47	47
Arka valf çıkış adedi	8	8	8	8
Açma/kapama valfi [Hidrolik orta kol için]	-	Opsiyonel	Standart	Standart
Ön valf çıkış adedi [opsiyonel]	2	2	2	2
<b>Kuyruk Mili</b>				
540/1000	Standart	Standart	Standart	Standart
540/540E/1000	Opsiyonel	Opsiyonel	Opsiyonel	Opsiyonel
540E/1000/1000E	Opsiyonel	Opsiyonel	Opsiyonel	Opsiyonel
Tekerlek devrine senkronize PTO	Opsiyonel	Opsiyonel	Opsiyonel	Opsiyonel
1000 d/d ön kuyruk mili	Opsiyonel	Opsiyonel	Opsiyonel	Opsiyonel
<b>Opsiyonlar</b>				
TwinTrac [geri sürüş sistemi]	Opsiyonel	Opsiyonel	Opsiyonel	Opsiyonel
Cruise control [hız ve motor devir sabitleyici]	Opsiyonel	Opsiyonel	Standart	Standart
U-Pilot [sıra başı yönetimi sistemi]	-	-	Standart	Standart
Mekanik kabin süspansiyonu	Opsiyonel	Opsiyonel	Opsiyonel	Opsiyonel
Havali kabin süspansiyonu [AutoComfort]	Opsiyonel	Opsiyonel	Opsiyonel	Opsiyonel
Cam sunroof	Opsiyonel	Opsiyonel	Opsiyonel	Opsiyonel
Ön aks süspansiyonu	Opsiyonel	Opsiyonel	Opsiyonel	Opsiyonel
QuickSteer [hızlı dümenleme]	Opsiyonel	Opsiyonel	Opsiyonel	Opsiyonel
AutoGuide [uydu destekli yönetim sistemi]	Opsiyonel	Opsiyonel	Opsiyonel	Opsiyonel

Hattat Traktör Sanayi ve Ticaret A.Ş. bu tabloda belirtilen dizaynları ve teknik bilgilerini değiştirme hakkını saklı tutar.