

MODEL	S274	S294	S324	S354	S374	S394
Motor [Agco Power]	84 AWF					
Emisyon Seviyesi	Tier 4F / Stage4	Tier 4F / Stage4	Tier 4F / Stage4	Tier 4F / Stage4	Tier 4F / Stage4	Tier 4F / Stage4
Motor Hacmi / Silindir Sayısı [litre / adet]	8.4 / 6	8.4 / 6	8.4 / 6	8.4 / 6	8.4 / 6	8.4 / 6
Maksimum güç @ 2000 dev/dak [hp]	270	295	320	350	370	400
Boost ile maksimum güç @ 2000 dev/dak [hp]	290	325	350	380	400	405
Maksimum tork @1500 d/d [Nm]	1220	1300	1390	1530	1540	1540
Boost ile maksimum tork @1500 d/d [Nm]	1300	1390	1500	1590	1600	1600
Turbo sistemi	Çift turbolu					
Yakıt tankı [litre]	630	630	630	630	630	630
AdBlue tankı [litre]	60	60	60	60	60	60
Şanzıman	AGCO kademesiz şanzıman [AVT] (CVT)					
Çalışma alanı A	0.03-28 km/h İleri, 0.03-16 km/h Geri					
Çalışma alanı B	0.03-40 km/h İleri, 0.03-38 km/h Geri					
Kuyruk Mili [2 Hızlı, 540E+1000 ve ya 1000E+1000]						
540E ve ya 1000E motor devri [rpm]	1600	1600	1600	1600	1600	1600
1000 devir motor devri [rpm]	2030	2030	2030	2030	2030	2030
Aski Sistemi						
Ön askı sistemi	Entegre, Elektronik Kontrollü					
Ön askı sistemi kaldırma kapasitesi [kg]	5000	5000	5000	5000	5000	5000
Ön kuyruk mili	Opsiyonel	Opsiyonel	Opsiyonel	Opsiyonel	Opsiyonel	Opsiyonel
Arka askı sistemi	Otomatik Kontrol, Sürüş Denge Kontrolü ve Kayma Kontrolü					
Arka askı sistemi kaldırma kapasitesi [kg]	12000	12000	12000	12000	12000	12000
Alt hidrolik kolları	Kat. 3 veya 4					
Hidrolik Sistem						
Hidrolikler	Kapalı merkezli yük algılama özellikli					
Maksimum pompa çıkışı [litre / dak]	205					
Ekipman için kullanılabilir yağ miktarı [litre]	51					
Ön hidrolik güç çıkışı [çıkış / valf sayısı]	Joystick kontrollü 4/2 + geri dönüş					
Arka hidrolik güç çıkışı [çıkış / valf sayısı]	Elektronik 12/6 + geri dönüş					
Arka hidrolik bağlantıları	Basınç altında aç / kapa özellikli "dekompresyon" bağlantılar					
Direksiyon	Hidrostatik özellikli ve yatay ve dikey ayarlanabilen direksiyon					
Hızlı dümenleme sistemi [QuickSteer]	Standart					
Frenler						
Frenler	Yağ soğutmalı, çok diskli, güç destekli hidrolik kumanda					
El Freni	Shuttle koluna entegre, hidrolik					
4WD Ön Aks						
Tip	Standart yapılı	Standart yapılı	HD (Ağır hizmet tipi)	HD (Ağır hizmet tipi)	HD (Ağır hizmet tipi)	HD (Ağır hizmet tipi)
Maksimum dümenleme açısı	55°					
Süspansiyon	Hidroprömatik (hava takviyeli hidrolik)					
Ağırlıklar, Lastik, Ölçüler ve						
Ön lastik	600/70R28	600/70R28	620/65R34	620/65R34	620/65R34	620/65R34
Arka lastik	650/85R38	650/85R38	710/75R42	710/75R42	710/75R42	710/75R42
Dingil açıklığı [mm]	3105	3105	3105	3105	3105	3105
Uzunluk [mm]	4868	4868	4868	4868	4868	4868
Tavana olan yükseklik [mm]	3382	3382	3382	3382	3382	3382
Minimum dış genişlik [mm]	2550	2550	2550	2550	2550	2550
Alt açıklık [mm]	472	472	472	472	472	472
Dönme yarıçapı frenli / frensiz [m]	7.4/8.4	7.4/8.4	7.4/8.4	7.4/8.4	7.4/8.4	7.4/8.4
Blok ön ağırlık [kg]	1450	1450	1450	1450	1450	1450
Arka ağırlıklar [adet x kg]	2x250	2x250	2x250	2x250	2x250	2x250
Yüksüz ağırlık (dolu depo, ek ağırlıksız) [kg]	12000	12000	12000	12000	12000	12000
Kabin						
Kabin süspansiyonu [Standart]	4 -Nokta Pnömatik Süspansiyonlu (AutoComfort)					
Standart özellikler	Valtra SmartTouch kolçak, De-luxe "düz zemimli" kabin, klima, ısıtma ünitesi 4 hızlı fan, yatay ve dikey ayarlanabilir direksiyon, Valtra geliştirilmiş koltuk, otomatik dümenleme, Auto-Guide ve ISOBUS altyapısı, arkada 6 ve önde 4 adet çalışma lambası, Cruise Control (hız ve motor devri sabitleyici), U-Pilot (sıra başı yönetim sistemi), QuickSteer (hızlı dümenleme), priz bağlantılı motor blok ısıtıcısı.					
Opsiyonel özellikler	TwinTrac geri sürüş sistemi, otomatik klima, Xenon çalışma Lambaları, ayak ısıtıcı, ISOBUS istasyonu, Auto-Guide 3000					

Hattat Traktör Sanayi ve Ticaret A.Ş. bu tabloda belirtilen dizaynları ve teknik bilgilerini değiştirme hakkını saklı tutar.