

HATTAT 266 G / 275 S / 285 S

MODEL	266 G		275 S		285 S	
	2WD	4WD	2WD	4WD	2WD	4WD
Motor	Stage 3A		Stage 3A		Stage 3A	
Motor Marka / Tip	Perkins / 1103D-33TA		Perkins / 1104D-44TA		Perkins / 1104D-44TA	
Azami Motor Gücü kW / BG / rpm (ISO 14396)	50 / 68 / 2200		55,5 / 75 / 2200		60,5 / 82 / 2200	
Azami Motor Torku Nm / rpm	280 / 1400		307 / 1400		352 / 1400	
Silindir Hacmi (cm³) / Silindir Sayısı	3.300 / 3		4.400 / 4		4.400 / 4	
Silindir Çapı x Strok (mm)	105 / 127		105 / 127		105 / 127	
Hava Filtresi Tipi	Kuru tip (Çift elemanlı)		Kuru tip (Çift elemanlı)		Kuru tip (Çift elemanlı)	
Aspirasyon	Turbo & Intercooler		Turbo & Intercooler		Turbo & Intercooler	
Diferansiyel Kilidi & Tahrikli Ön Aks						
Diferansiyel Kilidi Kumanda Tahriki	Mekanik - Levye İle		Mekanik - Levye İle		Mekanik - Levye İle	
Dört Çeker Kumanda Tahriki	Mekanik - Levye İle		Mekanik - Levye İle		Mekanik - Levye İle	
Kuvruk Mili						
IPTO	Bağımsız, hidrolik kumandalı, motordan		Bağımsız, hidrolik kumandalı, motordan		Bağımsız, hidrolik kumandalı, motordan	
PTO Devri (rpm) @ Motor Devri (rpm)	540 @ 1981		540 @ 1981		540 @ 1981	
PTO Devri (rpm) @ Motor Devri (rpm)	540E @ 1424		540E @ 1424		540E @ 1424	
Fren						
Servis Freni	Hidrolik		Hidrolik		Hidrolik	
Park Freni	Mekanik		Mekanik		Mekanik	
Arka Aks Tipi	Yağ banyolu disk		Yağ banyolu disk		Yağ banyolu disk	
Disk Sayısı	4 (her bir tarafta)		4 (her bir tarafta)		4 (her bir tarafta)	
Vites Kutusu						
Şanzıman Türü	Senkromeçli		Senkromeçli		Senkromeçli	
Vites Sayısı	12 + 4		12 + 4		12 + 4	
Debrivaj	Tek balatalı kuru tip (split tork)		Tek balatalı kuru tip (split tork)		Tek balatalı kuru tip (split tork)	
Hız; km/h @2200 rpm	35		35		35	
Hidrolik ve Üç Nokta Askı Sistemi						
Azami Pompa Debisi / Pompa Basıncı, (lt/dak)/bar	45 lt/dk - 185 bar		45 lt/dk - 185 bar		45 lt/dk - 185 bar	
Fonksiyonlar	Derinlik, Pozisyon, Hassasiyet Kontrol		Derinlik, Pozisyon, Hassasiyet Kontrol		Derinlik, Pozisyon, Hassasiyet Kontrol	
Hidrolik Güç Çıkışı, çıkış/valf sayısı	4/2		4/2		4/2	
Maksimum Kaldırma Kapasitesi (kg)	2600		2600		2600	
Direksiyon	Hidrostatik		Hidrostatik		Hidrostatik	
Auto-Lift	Standart		Standart		Standart	
Kapasiteler						
Yakıt Tankı (lt) Rops/Kab.	74 / 97		74 / 97		74 / 97	
Radyatör (lt)	10,7		10,7		10,7	
Hidrolik Sistem (lt)	47		47		47	
Boyutlar ve Ağırlıklar						
Toplam Yüksüz Ağırlık (kg) Rops / Kab.	2860 / 3080		2940 / 3160		2940 / 3160	
Ön Ağırlıklar (kg)	8x22 + 40		8x22 + 40		8x22 + 40	
Arka Ağırlıklar (kg)	43x4		43x4 / (40+45) x2		43x4 / (40+45) x2	
Toplam Uzunluk (mm)	4180		4180		4180	
Dingil Açıklığı (mm)	2290		2290		2290	
Toplam Genişlik (mm)	1940/2250		1940/2250		1940/2250	
Toplam Yükseklik (mm) Rops / Kab.	2580		2580		2580	
Alt Açıklık (mm)	416		416		416	
Lastik Seçenekleri						
1. opsiyon (Ön)	7,50-16		7,50-16		7,50-16	
1. opsiyon (Arka)	16,9/14-30		18,4/15-30		18,4/15-30	
2. opsiyon (Ön)	7,50-16		7,50-16		7,50-16	
2. opsiyon (Arka)	13,6/12-36		13,6/12-38		13,6/12-38	
3. opsiyon (Ön)	-		-		-	
3. opsiyon (Arka)	-		-		-	
4. opsiyon (Ön)	-		-		-	
4. opsiyon (Arka)	-		-		-	
5. opsiyon (Ön)	-		-		-	
5. opsiyon (Arka)	-		-		-	

Hattat Traktör Sanayi ve Ticaret A.Ş. Bu broşürde belirtilen dizaynları ve teknik bilgilerini değiştirme hakkını saklı tutar. Kullanılan fotoğraflar, Teknik Özellikler Türkiye pazarına sunulmayan veya opsiyonel özellikler içerebilir.