

TEKNİK ÖZELLİKLER

HATTAT 295 / 305 / 398

MODEL	295	305	398
Motor	4WD	4WD	4WD
Emisyon Tipi	Stage 3A	Stage 3A	Stage 3A
Motor Marka / Tip	Perkins / 1104D-44TA	Perkins / 1104D-44TA	Perkins / 1104D-44TA
Azami Motor Gücü kW / BG / rpm (ISO 14396)	68 / 93 / 2200	74,9 / 102 / 2200	81 / 110 / 2200
Azami Motor Torku Nm / rpm	393 / 1400	416 / 1400	430 / 1400
Silindir Hacmi (cm ³) / Silindir Sayısı	4.400 / 4	4.400 / 4	4.400 / 4
Silindir Çapı x Strok (mm)	105 x 127	105 x 127	105 x 127
Hava Filtresi Tipi	Kuru tip (Çift elemanlı)	Kuru tip (Çift elemanlı)	Kuru tip (Çift elemanlı)
Aspirasyon	Turbo & Intercooler	Turbo & Intercooler	Turbo & Intercooler
Diferansiyel Kilidi & Tahrikli Ön Aks			
Diferansiyel Kilidi Kumanda Tahriki	Mekanik - Levye İle	Mekanik - Levye İle	Mekanik - Levye İle
Dört Çeker Kumanda Tahriki	Mekanik - Levye İle	Mekanik - Levye İle	Mekanik - Levye İle
Kuyruk Mili			
IPTO	Müstakil, Hidrolik, El ile	Müstakil, Hidrolik, El ile	Müstakil, Hidrolik, El ile
PTO Devri (rpm) @ Motor Devri (rpm)	540 @ 1902	540 @ 1902	540 @ 1902
PTO Devri (rpm) @ Motor Devri (rpm)	1000 @ 2000	1000 @ 2000	1000 @ 2000
Fren			
Servis Freni	Hidrolik	Hidrolik	Hidrolik
Park Freni	Mekanik	Mekanik	Mekanik
Arka Aks Tipi	Yağ Banyolu disk	Yağ Banyolu disk	Yağ Banyolu disk
Disk Sayısı	4 (her bir tarafta)	4 (her bir tarafta)	4 (her bir tarafta)
Vites Kutusu			
Şanzuman Türü	Sekromeçli	Sekromeçli	Sekromeçli
Vites Sayısı	12 + 4	12 + 4	12 + 4
Debriyaj	Tek balatalı kuru tip (split tork)	Tek balatalı kuru tip (split tork)	Tek balatalı kuru tip (split tork)
Hız: km/h @2200 rpm	35	35	35
Hidrolik ve Üç Nokta Askı Sistemi			
Azami Pompa Debisi / Pompa Basıncı, (lt/dak)/bar	72 lt/dk- 185 bar	72 lt/dk- 185 bar	72 lt/dk- 185 bar
Fonksiyonlar	Derinlik, Pozisyon, Hassasiyet Kontrol/intermix	Derinlik, Pozisyon, Hassasiyet Kontrol/intermix	Derinlik, Pozisyon, Hassasiyet Kontrol/intermix
Hidrolik Güç Çıkışı, çıkış/valf sayısı	8/4	8/4	8/4
Maksimum Kaldırma Kapasitesi (kg)	4000	4000	4000
Direksiyon	Hidrostatik	Hidrostatik	Hidrostatik
Auto-Lift	Standart	Standart	Standart
Kapasiteler			
Yakıt Tankı (lt) Rops/Kab.	125	125	125
Radyatör (lt)	10,7	10,7	10,7
Hidrolik Sistem (lt)	50	50	50
Boyutlar ve Ağırlıklar			
Toplam Yüksüz Ağırlık (kg) Rops / Kab.	3600 (kabinli)	3600 (kabinli)	3680 (kabinli)
Ön Ağırlıklar (kg)	12x40	12x40	14x40
Arka Ağırlıklar (kg)	8x50	8x50	8x50
Toplam Uzunluk (mm)	4.180	4.180	4.180
Dingil Açıklığı (mm)	2.290	2.290	2.290
Toplam Genişlik (mm)	1940 / 2250	1940 / 2250	1940 / 2250
Toplam Yükseklik (mm) Rops / Kab.	2800	2800	2800
Alt Açıklık (mm)	416	416	416
Lastik Seçenekleri			
1. opsiyon (Ön)	340/85R24	13,6/12-28	13,6/12-28
1. opsiyon (Arka)	420/85R34	16,9/14-38	16,9/14-38
2. opsiyon (Ön)	320/85R28	14,9R28	14,9R28
2. opsiyon (Arka)	380/85R38	460/85R38	460/85R38
3. opsiyon (Ön)	-	320/85R28	320/85R28
3. opsiyon (Arka)	-	380/85R38	380/85R38
4. opsiyon (Ön)	-	380/70R24	380/70R24
4. opsiyon (Arka)	-	480/70R34	480/70R34

Hattat Traktör Sanayi ve Ticaret A.Ş. Bu broşürde belirtilen dizaynları ve teknik bilgilerini değiştirme hakkını saklı tutar.

Kullanılan fotoğraflar, Teknik Özellikler Türkiye pazarına sunulmayan veya opsiyonel özellikler içerebilir.