

## HATTAT C 3055 / C 3065 / C 3080

MODEL	Birimler	C 3055		C 3065		C 3080
		2WD	4WD	2WD	4WD	4WD
<b>Motor</b>		<b>Perkins</b>		<b>Perkins</b>		<b>Perkins</b>
Emisyon Tipi		Euro3				
Motor Seri Kodu		1103D-33TA				
Azami Motor Gücü (ISO 14396)	kw / hp / rpm	44 / 60 / 2200		50 / 68 / 2200		55,9 / 76 / 2200
Azami Motor Torku	Nm / rpm	251 / 1400		280 / 1400		310 / 1400
Silindir Hacmi / Silindir Sayısı	cm <sup>3</sup> / adet	3.300 / 3				
Silindir Çapı x Strok	mm x mm	105 / 127				
Hava Filtresi Tipi		Tıkanma göstergeli, kuru tip				
Aspirasyon		Turbo & Intercooler				
Yakıt Tankı	lt	70				
<b>Diferansiyel Kilidi &amp; Tahrikli Ön Aks</b>		<b>2WD</b>	<b>4WD</b>	<b>2WD</b>	<b>4WD</b>	<b>4WD</b>
Diferansiyel Kilidi Kumanda Tahriki		Levyeye ile kontrol		Levyeye ile kontrol	Buton ile kontrol	Buton ile kontrol
Dört Çeker Kumanda Tahriki		-	Mekanik kum.	-	Elektro Hidrolik Kumanda	Elektro Hidrolik Kumandalı
<b>Kuyruk Mili</b>		<b>2WD</b>	<b>4WD</b>	<b>2WD</b>	<b>4WD</b>	<b>4WD</b>
Tipi		Bağımsız Tek Devirli				
Kuyruk Mili Devri (motor devri)	rpm	540 (1890)				
Kuyruk Mili Devri (motor devri)	rpm	540E (1594)				
<b>Fren</b>		<b>2WD</b>	<b>4WD</b>	<b>2WD</b>	<b>4WD</b>	<b>4WD</b>
Servis Freni		Çok Diskli, Yağlı Tip ve Hidrolik Tahrikli				
Dört Tekerden Frenleme Sistemi		-	-	-	Standart	Standart
Park Freni		Mekanik El Kolu İle Kumandalı				
<b>Vites Kutusu</b>		<b>2WD</b>	<b>4WD</b>	<b>2WD</b>	<b>4WD</b>	<b>4WD</b>
Vites Kutusu Tipi		Tam Senkromeçli 12F+12R / 16F+8R				
Vites Kutusu Debriyajı		Kuru Tip Çift Diskli				
Azami Hız	km / rpm	34 / 2200				
<b>Hidrolik ve Üç Nokta Askı Sistemi</b>		<b>2WD</b>	<b>4WD</b>	<b>2WD</b>	<b>4WD</b>	<b>4WD</b>
Azami Pompa Debisi / Pompa Basıncı	(lt/dak)/bar	45 lt/dk, 195 bar				
Fonksiyonlar		Pozisyon, Çeki, Hassasiyet				
Lift Markası / Kategorisi		Hema / Kategori 2				
Hidrolik Güç Çıkışı	Çıkış / Valf	4/2				
Maksimum Kaldırma Kapasitesi	kg	2.200		3.000		
<b>Ağırlıklar ve Ölçüler</b>	<b>Rops / Kabinli</b>	<b>2WD</b>	<b>4WD</b>	<b>2WD</b>	<b>4WD</b>	<b>4WD</b>
Toplam Yüksüz Ağırlık (Rops)	kg	2.730 kg	2.850 kg	2.640 kg	2.900 kg	2.960 kg
Toplam Yüksüz Ağırlık (Kabin)	kg	2.890 kg	3.010 kg	2.880 kg	3.140 kg	3.200 kg
Ön Ağırlık	Adet x kg	4 x 22 + 50		6 x 22 + 50		
Arka Ağırlık	Adet x kg	2 x 45		2 x 45 - 2 x 70		
Toplam Uzunluk (Ön Ağırlıklar Dahil)	mm	3.930		3.930		
Dingil Açıklığı	mm	2.100	2.030	2.100	2.030	2.030
Toplam Genişlik	mm	1.907		1.907		
Toplam Yükseklik (Rops / Kabin)	mm	max: 2.490 mm / max: 2.520 mm		2490 / 2520		
Alt Açıklık *	mm	365		468		
<b>Lastik Seçenekleri</b>		<b>2WD</b>	<b>4WD</b>	<b>2WD</b>	<b>4WD</b>	<b>4WD</b>
1. opsiyon (Ön)		7,50 - 16	280/70R20	7,50-16	300/70R20	300/70R20
1. opsiyon (Arka)		14,9/13-28	14,9/13-28	14,9/13-30	380/85R30	380/85R30
2. opsiyon (Ön)		-	280/70R18	7,50-16	280/85R20	280/85R20
2. opsiyon (Arka)		-	340/85R28	12,4/11-36	12,4/11-36	12,4/11-36
2. opsiyon (Ön)		-	-	-	300/70R20	300/70R20
2. opsiyon (Arka)		-	-	-	14,9/13-30	14,9/13-30

Hattat Traktör Sanayi ve Ticaret A.Ş. Bu broşürde belirtilen dizaynları ve teknik bilgilerini değiştirme hakkını saklı tutar. Kullanılan fotoğraflar, teknik özellikler Türkiye Pazarına sunulmayan veya opsiyonel özellikler içerebilir.

Ağu.17